



M 1:100



Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
145 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung


In Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich hinaus keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag) kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um jeweils 50cm verkürzt werden, jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 26.03.2019	Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Tampenschaukel 2
Best.-Nr.: 6.5175-E




M 1:100


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
  je 80x80x40 cm siehe Detail a2.0-E)

Fundamentdetail Pfosten a2.0-E)

M 1:25





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 26.03.2019	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Tampenschaukel 2 Best.-Nr.: 6.5175-E		