



M 1:100





Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
70 cm


Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:
  je 60x60x60 cm siehe Detail a2.2-E)



Fundamentdetail Pfosten a2.2-E)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Maja Schulze	Datum: 22.11.2018	Blatt: 1/1
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Kleinkindschaukel Furtuna Best.-Nr.: 6.5107-120905-51		