

M 1:100



Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
120 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Maja Schulze	Datum: 26.11.2018	Blatt: 1/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Schaukelkombination Doppelsch.+Kleinkind Best.-Nr.: 6.5111-130213-52		



M 1:100

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 6:
  je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

Fundamentdetail Pfosten a1-E)

M 1:25





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 26.11.2018	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Schaukelkombination Doppelsch.+Kleinkind Best.-Nr.: 6.5111-130213-52		