

M 1:100

- maximale freie Fallhöhe: 180 cm


- empfohlener Untergrund:
  40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung


)* <u>Fallraum nach EN 1176:</u>

-645x775cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise loses Schüttmaterial)


-645x675cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag)

- in Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 07.08.2015	Blatt: 1/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Schaukelkombination Lucy Best.-Nr.: LP 1.0130		




Fundamentierung: Ortbeton C25/30


- Pfosten 1 bis 6:
  je 60x60x40 cm siehe Detail a1.1)

M 1:100

Fundamentdetail Pfosten a1.1)

M 1:25





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 07.08.2015	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Schaukelkombination Lucy Best.-Nr.: LP 1.0130		