






M 1:50




Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
135 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.


Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich




MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Niklas Meier	Datum: 18.08.2022	Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Kobito-Nestschaukel
Best.-Nr.: 10.6031





Fundamentdetail Pfosten a4.1-E)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Niklas Meier	Datum: 18.08.2022	Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kobito-Nestschaukel
Best.-Nr.: 10.6031