



M 1:20


Montage:
1. Erdloch (50 x 50 x 55) cm ausheben
2. Federwipper einsetzen, ausrichten
3. Erde einfüllen und verdichten




M 1:50

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
47cm

Empfohlener Untergrund:
Mindestens Oberboden




MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Mirco Grzondziel	Datum: 09.10.2020	Blatt: 1/1
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Federwipper Carmelito Best.-Nr.: 6.6320		



M 1:20


Montage:
1. Erdloch (50 x 50 x 55) cm ausheben
2. Federwipper einsetzen, ausrichten
3. Erde einfüllen und verdichten



M 1:50

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
47cm

Empfohlener Untergrund:
Mindestens Oberboden



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Mirco Grzondziel	Datum: 09.10.2020	Blatt: 1/1
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Federwipper Carmelito Best.-Nr.: 6.6320		