
RAL 2008 Hellrotorange

Seile hanf




| MONTAGEZEICHNUNG | Bearbeiter: Sebastian Deckert | Datum: 19.01.2022 | Blatt: 1/3 |
|---|---|---|---|
| **Spiel-Bau GmbH**<br>Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel<br>Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18 | Frame-Netzhaus<br>Best.-Nr.: 11.7101 | | |





M 1:100

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
150 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich




| MONTAGEZEICHNUNG | Bearbeiter: Sebastian Deckert | Datum: 19.01.2022 | Blatt: 2/3 |
|---|---|---|---|


**Spiel-Bau GmbH**
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Frame-Netzhaus
Best.-Nr.: 11.7101

## Fundamentierung: Ortbeton C25/30


- Pfosten 1 bis 7:
  je 100x100x50 cm

siehe Detail a-E)




## Fundamentdetail Pfosten a-E)

M 1:25




| MONTAGEZEICHNUNG | Bearbeiter: Sebastian Deckert | Datum: 19.01.2022 | Blatt: 3/3 |
|---|---|---|---|

**Spiel-Bau GmbH**
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Frame-Netzhaus
Best.-Nr.: 11.6040