



M 1:100

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
155 cm

Empfohlener Untergrund:
- 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 30.08.2021

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Nestschaukel
Best.-Nr.: 6.5140-E




Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 70x70x40 cm siehe Detail a1-E)

Fundamentdetail Pfosten a1-E)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 30.08.2021

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Nestschaukel
Best.-Nr.: 6.5140-E